Boaacoustic

HiFi-Cable

Blackberry Serie 2020

JIB-Germany Technology GmbH

HIFI Kabelmanufaktur Berlin

kontakt@jib-germany.de | www.boaacoustic.de

Boaacoustic
HiFi-Cable

Audiokabel

Blackberry
RCA
BB-102



Beschreibung

Das koaxial aufgebaute Cinch-HiFi-Signalkabel **BB-102** verfügt über eine mehrlitzige Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt, hergestellt aus reinem Kupfer mit OFC® (Oxygen Free Copper) Technologie und einer Materialreinheit von 99,99%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinntes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der Cinchstecker (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N)
	24AWG 19/0.127mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	6.0±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	Cinch (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, perlsilber lackiert)
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M

Kupfer | 4N OFC | 24 AWG | 24k vergoldet | 2-fach Schirmung | 6 mm Ø | Hi-Fi | Cinch

Boaacoustic
HiFi-Cable

Audiokabel

Blackberry
TRS-RCA2
BB-103

Beschreibung

Das semi-symmetrisch aufgebaute Cinch/Klinke-Audiokabel **BB-103** verfügt über eine mehrlitzige Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt, hergestellt aus reinem Kupfer mit OFC® (Oxygen Free Copper) Technologie und einer Materialreinheit von 99,99%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinntes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der Cinch und Klinken-Stecker (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N)
	24AWG 19/0.127mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	6.0±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	2xCinch + 3.5mm TRS (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, perlsilber lackiert)
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M

Kupfer | 4N OFC | 24 AWG | 24k vergoldet | 2-fach Schirmung | 2x6 mm Ø | Hi-Fi

Boaacoustic
HiFi-Cable

Audiokabel

Blackberry
TRS
BB-104

Beschreibung

Das symmetrisch aufgebaute Klinken-Audiokabel **BB-104** verfügt über eine mehrlitzige Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt, hergestellt aus reinem Kupfer mit OFC® (Oxygen Free Copper) Technologie und einer Materialreinheit von 99,99%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinntes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der Klinken-Stecker (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N)
	24AWG 19/0.127mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	6.0±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	3,5mm TRS Stereo-Mini-Klinke (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, perlsilber lackiert)
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M

Kupfer | 4N OFC | 24 AWG | 24k vergoldet | 2-fach Schirmung | 6 mm Ø | Hi-Fi

Boaacoustic
HiFi-Cable

Audiokabel

Blackberry
RCA2
BB-105

Beschreibung

Das doppelkoaxial aufgebaute Cinch-HiFi-Signalkabel **BB-105** verfügt über eine mehrlitzige Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt, hergestellt aus reinem Kupfer mit OFC® (Oxygen Free Copper) Technologie und einer Materialreinheit von 99,99%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinntes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der Cinchstecker (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N)
	24AWG 19/0.12mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	6.0±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	Cinch (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, perlsilber lackiert)
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M

Kupfer | 4N OFC | 24 AWG | 24k vergoldet | 2-fach Schirmung | 6 mm Ø | Hi-Fi | Cinch

Boaacoustic
HiFi-Cable

Audiokabel

Blackberry
XLR
BB-106

Beschreibung

Das symmetrisch aufgebaute XLR-HiFi-Signalkabel **BB-106** verfügt über eine mehrlitzige Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt, hergestellt aus reinem Kupfer mit OFC® (Oxygen Free Copper) Technologie und einer Materialreinheit von 99,99%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinntes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der XLR-Stecker (m/w) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

2 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N)
	24AWG 19/0.12mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	8.0±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	XLR (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, perlsilber lackiert)
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M

Kupfer | 4N OFC | 24 AWG | 24k vergoldet | 2-fach Schirmung | 8 mm Ø | Hi-Fi | XLR

Boaacoustic
HiFi-Cable

Digital Audiokabel

Blackberry

TOSLINK

BB-101

Beschreibung

Das optisch-digitale TOSLINK-HiFi-Signalkabel **BB-101** verfügt über einen inneren Lichtwellenleiter hergestellt aus glasfaserverstärktem, transparenten Kunststoff und realisiert Übertragungsgeschwindigkeiten mit einer Datenrate höher als 250 Mbit/s. Die Oberflächen der TOSLINK-Kontaktstecker (m/m) sind mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	glasfaserverstärker Kunststoff
	Ø 1.0mm²
Ummantelung	6.0±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	TOSLINK männlich (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, perlsilber lackiert)
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M

Licht Wellenleiter | 24k vergoldet | 6 mm Ø | Hi-Fi | Soundbar | OPTICAL

Boaacoustic HiFi-Cable

Lautsprecherkabel

Blackberry

SPADE/BANANA

BB-108

Beschreibung

Das mit zwei Leitungsadern symmetrisch aufgebaute Lautsprecherkabel **BB-108** verfügt über eine mehrlitzige und mit Baumwollgeflecht umhüllte Innenleiterstruktur mit je 1,289 mm² Querschnitt, hergestellt aus reinem Kupfer mit OFC® (Oxygen Free Copper) Technologie und einer Materialreinheit von 99,99%. Die Kontaktflächen der austauschbaren Gabel oder Banana-Stecker (beide Versionen im Lieferumfang enthalten) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

2 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N) + Baumwollgeflecht
	16AWG 6*19/0.12+6/0.19
Ummantelung	8.0±0.5 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	austauschbare Gabeln + Bananas (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, perlsilber lackiert)
Längen	1.5M | 2.0M | 2.5M | 3.0M

Kupfer | 4N OFC | 16 AWG | 24k vergoldet | 8 mm Ø | Hi-Fi

Boaacoustic
HiFi-Cable

Netzkabel

Blackberry

SCHUKO-C15

BB-107-EU

Beschreibung

Das mit einem Außenumfang von 15,0 mm aufgebaute Netzkabel **BB-107-EU** verfügt über eine mehrlitzige Innenleiterstruktur mit je 3,862 mm² Querschnitt, hergestellt aus reinem Kupfer mit OFC® (Oxygen Free Copper) Technologie und einer Materialreinheit von 99.99%. Isolierung und Außenmantel sind aus chloriertem Polyethylen CPE. Die Kontaktflächen des EU/Schuko-Steckers (m) und der IEC/C15 Kupplung (w) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OFC (4N)
	12AWG 128/0,196mm
Ummantelung	15.0±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	SCHUKO EU Version (24k-vergoldet)
Gehäuse	Messing (vernickelt, perlsilber lackiert)
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M

Kupfer | 4N OFC | 12 AWG | 24k vergoldet | 15 mm Ø | Hi-Fi

Boaacoustic HiFi-Cable

DEUTSCHLAND
BLACKBERRY ENDVERBRAUCHER PREISLISTE
STAND: 01.05.2020

Boaacoustic Blackberry Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
	Audio Cable						
	RCA	BB-102-1.0M NEU!	1.0M	42 6020195 720 6	OFC®(4N) Copper	1pc/ set	40,00
		BB-102-1.5M	1.5M	42 6020195 721 3	1RCA (m) to 1RCA (m)		45,00
		BB-102-2.0M	2.0M	42 6020195 722 0	24AWG | OD: 6.0mm Ø		50,00
		BB-102-3.0M	3.0M	42 6020195 723 7	Cotton sleeve (black)		60,00
	TRS-RCA2	BB-103-1.0M NEU!	1.0M	42 6020195 725 1	OFC®(4N) Copper	1pc/ set	50,00
		BB-103-1.5M	1.5M	42 6020195 726 8	2x RCA (m/m) to 3.5mm TRS (m)		60,00
		BB-103-2.0M	2.0M	42 6020195 727 5	24AWG | OD: 6.0mm Ø		70,00
		BB-103-3.0M	3.0M	42 6020195 728 2	Cotton sleeve (black)		90,00
	TRS	BB-104-1.0M NEU!	1.0M	42 6020195 730 5	OFC®(4N) Copper	1pc/ set	40,00
		BB-104-1.5M	1.5M	42 6020195 731 2	3.5mm TRS (m) to TRS (m)		45,00
		BB-104-2.0M	2.0M	42 6020195 732 9	24AWG | OD: 6.0mm Ø		50,00
		BB-104-3.0M	3.0M	42 6020195 733 6	Cotton sleeve (black)		60,00
	RCA2	BB-105-1.0M NEU!	1.0M	42 6020195 735 0	OFC®(4N) Copper	1pc/ set	90,00
		BB-105-1.5M	1.5M	42 6020195 736 7	2RCA to 2RCA (Cinch) (m/m)		105,00
		BB-105-2.0M	2.0M	42 6020195 737 4	24k gold plated (contact surfaces)		120,00
		BB-105-3.0M	3.0M	42 6020195 752 7	24AWG | OD: 6.0*13.0mm Ø		150,00
	XLR	BB-106-1.0M NEU!	1.0M	42 6020195 738 1	OFC®(4N) Copper	2pcs/ set	110,00
		BB-106-1.5M	1.5M	42 6020195 739 8	XLR (m/f)		150,00
		BB-106-2.0M	2.0M	42 6020195 740 4	24AWG | OD: 8.0mm Ø		190,00
		BB-106-3.0M	3.0M	42 6020195 757 2	Cotton sleeve (black)		270,00
	Digital Audio Cable						
	TOSLINK	BB-101-1.0M NEU!	1.0M	42 6020195 715 2	Polymer Optical Fiber	1pc/ set	40,00
		BB-101-1.5M	1.5M	42 6020195 716 9	TOSLINK (optical) S/PDIF		45,00
		BB-101-2.0M	2.0M	42 6020195 717 6	24k gold plated (contact surfaces)		50,00
		BB-101-3.0M	3.0M	42 6020195 718 3	1.0mm (conductor) | Ø 6.0mm		60,00
	Speaker Cable						
	SPADE/BANANA	BB-108-1.5M NEU!	1.5M	42 6020195 744 2	OFC®(4N) Copper	2pcs/ set	200,00
		BB-108-2.0M	2.0M	42 6020195 753 4	4x Spade/Banana (interchangeable)		250,00
		BB-108-2.5M	2.5M	42 6020195 745 9	24k gold plated (contact surfaces)		300,00
		BB-108-3.0M	3.0M	42 6020195 746 6	16AWG | OD: 8.0mm Ø		350,00
	Power Cable						
	SCHUKO-C15	BB-107-EU-1.0M NEU!	1.0M	42 6020195 741 1	OFC®(4N) Copper	1pc/ set	150,00
		BB-107-EU-1.5M	1.5M	42 6020195 742 8	SCHUKO (EUR Type) / IEC C15		175,00
		BB-107-EU-2.0M	2.0M	42 6020195 743 5	24k gold plated (contact surfaces)		200,00
		BB-107-EU-3.0M	3.0M	42 6020195 756 5	12AWG | OD: 15.0mm Ø		250,00

JIB-Germany Technology GmbH
Am Großen Rohrpfuhl 25
D-12355 Berlin
Tel: +49 (0) 3379 590 33 88
Fax: +49 (0) 3379 590 34 10
Email: sales@jib-germany.de | Web: www.boaacoustic.de
USt-IdNr.: DE269736894 | HRB 124870 | Amtsgericht Berlin-Charlottenburg | Geschäftsführerin: Qui Yu

Boaacoustic HiFi-Cable
german brand award 17 winner

Anmerkungen:
UVP €* = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. Mehrwertsteuer. Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Preis- und technische Änderungen, sowie Irrtümer vorbehalten.
Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH Kd-Nr: 5541715 | WEEE-Reg. DE 27530720

JIB-Germany Technology GmbH
Hauptsitz: Am Großen Rohrpfuhl 25, D-12355 Berlin
Produktion: Am Lückefeld 83, D-15831 Mahlow
Tel: + 49 (0) 3379 590 33 88
Fax: + 49 (0) 3379 590 34 10
E-Mail: kontakt@jib-germany.de
www.boaacoustic.de
Copyright ® alle Rechte vorbehalten

Boaacoustic
HiFi-Cable

german brand award 17 winner